



GERADOR DE ENERGIA À DIESEL


SÉRIE: **PSP – POWER STABILIZE PRO**

345 KVA – 60 HZ – K345000PSP3E



GERADOR DE ENERGIA À DIESEL

CARACTERÍSTICAS



Com tecnologia embarcada, a linha de geradores PSP oferece excelente custo-benefício, ocupando menos espaço e produzindo mais energia. É amplamente utilizada em residências, empresas, indústrias, hospitais, igrejas, carros de som, casas de festas, ônibus, caminhões escola, além das Forças Armadas Brasileiras e órgãos governamentais.



Produzido conforme normas nacionais e internacionais como ABNT, NEMA, ISO, CSA e IEC, garantindo robustez, segurança e economia.



Sistema de proteção confiável tanto para o equipamento quanto para a carga utilizada.



Fornecer energia de qualidade para sistemas simples ou complexos, garantindo continuidade operacional e economia de até 60% nos custos com energia elétrica.



Compatível com sistemas de energias renováveis: solar, eólico, hídrico, biomassa, geotérmico, oceânico e hidrogênio.



Equipado com sistema de transferência em aberto com chave de transferência automática de alta performance, permitindo também operação manual.

DATASHEET

POTÊNCIA - 60 HZ

Potência	KVA	KW
Standby (PS)	345	276
Prime (PP)	314	251



POTÊNCIA STANDBY (PS)

Potência disponível durante sequência variável de carga elétrica, destinada a suprir falhas da rede ou testes operacionais, com até 800 horas anuais de funcionamento em média de 70% de carga. Não admite sobrecarga.



POTÊNCIA PRIME (PP)

Potência máxima contínua para cargas variáveis, com média de carga de 70%. Permite sobrecarga de 10% por 1 hora a cada 12 horas, limitada a 300 horas anuais.



CONFIANÇA
E DESEMPENHO



TECNOLOGIA
E QUALIDADE



COMPATÍVEL COM
ENERGIAS RENOVÁVEIS



ECONOMIA REAL
DE ATÉ 60%

DIMENSÕES E CONFIGURAÇÕES

Tipo	Dimensões (B x E x A mm)	Peso (kg)	Tanque (L)	Ruído dB(A)	NCM
 Plataforma	3000 x 1060 x 1960	2050	400	105	85021210
 Cabinado	3600 x 1260 x 2600	2650	400	85	85021210
 Insonorizado	3600 x 1260 x 2600	2750	400	75	85021210
 Carroceria	4800 x 1600 x 3200	3750	400	85	85021210



Os níveis de ruído foram considerados a 1 metro de distância.
Containers em aço galvanizado.

DATASHEET MOTOR E ALTERNADOR

MOTORIZAÇÃO	
Item	Especificação
Fabricante	KAYAMA
Modelo	K6D10D235A
Procedência	Fabricado no Brasil
Combustível	Diesel
Nº de Cilindros	6
Cilindrada	9,73 L
Diâmetro	126 x 130 mm
Taxa de Compressão	17:1
Aspiração	Turbinado
Regulador de Velocidade	Eletrônico
Potência	470 HP
Velocidade	1800 RPM
Frequência	60 HZ

SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO	
Item	Especificação
Sistema	Água com Radiador
Capacidade	29 L
Temperatura Máx. Água	100°C
Temp. Gás Exaustão	≤ 600°C
Resistência Filtro de Ar	≤ 2.50 kPa

SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO	
Item	Especificação
Tipo de Bomba	Engrenagem
Lubrificante	15W40 – API GG4
Temperatura Máx. Óleo	105°C
Capacidade Lubrificante	27 L
Consumo Lubrificante	≤ 1,63 g/kW/h

COMBUSTÍVEL	
Item	Especificação
Tipo	Diesel S-10
Capacidade	400 L

ALTERNADOR	
Item	Especificação
Fabricante	KAYAMA
Modelo	KA-3450360
Procedência	Fabricado no Brasil
Fator de Potência	0,8
Tipo	Síncrono
Ligação	Trifásico a 4 fios (12 terminais)
Nº de Pólos	4
Regulação de Tensão	±0,5%
Classe de Isolamento Rotor	H (180°C)
Classe de Isolamento Estator	H (180°C)
Grau de Proteção	IP23
TIF	< 50
Sistema de Excitação	Brushless (AVR)
Tipo de Conexão	Flange
Distorção Harmônica	< 5%
Rendimento	86%



CONFIANÇA
E DESEMPENHO



TECNOLOGIA
E QUALIDADE



COMPATÍVEL COM
ENERGIAS RENOVÁVEIS



ECONOMIA REAL
DE ATÉ 60%

REGULADOR DE VOLTAGEM

Item	Especificação
Tipo	Digital
Deteção	Total
Regulagem	Eletrônica com ajuste fino

SISTEMA ELÉTRICO

Item	12 Vcc	24 Vcc
Carregador de Bateria	5 A	5 A
Alternador de Carga	40 A	40 A
Bateria Recomendada	1 x 70A (900A)	2 x 70A (900A)

Item	Especificação
Motor de Arranque	5,5 KW

REGULADOR DE VELOCIDADE

Item	Especificação
Tipo	Eletrônico
Regulador	Isócrono
Ajuste	Eletrônico com ajuste fino



NORMAS UTILIZADAS:

BSS5514, AS1359, GB755, BS5626, ISO 3046/8528, BS4999/5000, VDE0530, UTE5100, NEMA, MG-1-22, CEMA, IEC-34-1/60034/60947-6-1, CSA A22.2, NBR 5410 e ENC61000-6.

OPERAÇÃO

TENSÃO E POTÊNCIA DE SAÍDA – 60 HZ – 1800 RPM

Sistema	KVA	KW	Corrente	Proteção	QTA
120/208V – 3Ø – fp 0,8	345	276	959	1000	1000
127/220V – 3Ø – fp 0,8	345	276	908	1000	1000
220/380V – 3Ø – fp 0,8	345	276	525	630	630
254/440V – 3Ø – fp 0,8	345	276	453	500	630
266/460V – 3Ø – fp 0,8	345	276	433	500	630
277/480V – 3Ø – fp 0,8	345	276	415	500	630

APLICAÇÕES

 Agronegócio	 Datacenter	 Casa de Festas
 Indústria Naval	 Residências	 Restaurantes
 Shopping	 Condomínio	 Hospital
 Supermercado		

ITENS DE SÉRIE

- ☒ Aditivo para radiador
- ☒ Lubrificante
- ☒ Pintura à pó
- ☒ Botão de emergência
- ☒ Saída de óleo lubrificante
- ☒ Saída de óleo diesel
- ☒ Tanque de combustível sobre a base
- ☒ Bocal de abastecimento
- ☒ Coxins entre grupo-gerador e base
- ☒ Coxins entre base e motor/alternador
- ☒ Bóia de combustível
- ☒ Flexível de inox
- ☒ Fechaduras e dobradiças em aço inox
- ☒ Iluminação interna (cabinado, insonorizado e carroceria)
- ☒ Bacia de contenção

CONSUMO DE COMBUSTÍVEL – 1800 RPM

Carga	Consumo (L/h)
110%	72,80
100%	64,70
50%	33,10
25%	18,00



QTA interno ou externo conforme solicitação prévia.



CONFIANÇA
E DESEMPENHO



TECNOLOGIA
E QUALIDADE



COMPATÍVEL COM
ENERGIAS RENOVÁVEIS



ECONOMIA REAL
DE ATÉ 60%

Kayama – Soluções com qualidade e tecnologia

Atendendo o Brasil e o mercado internacional
com eficiência, robustez e confiabilidade.

A Kayama está presente em diversos segmentos, oferecendo soluções completas para energia, movimentação e construção, com foco em desempenho, durabilidade e suporte técnico especializado.

REPRESENTANTE AUTORIZADO



+55 (21) 3639-3366



comercial@kayama.com.br



www.kayamaworld.com

Escaneie para falar
conosco no **WhatsApp**



Kayama do Brasil



Rua Albino José, 1081
São Gonçalo / RJ



Kayama USA



806 Verona Street, Suite 1
Kissimmee, FL, 34741 - USA

Imagens meramente ilustrativas

Produzido em 2026