



GERADOR DE ENERGIA À DIESEL

SÉRIE: PSP – POWER STABILIZE PRO

75 KVA – 60 HZ – K75000PSP3E



CONFIANÇA
E DESEMPENHO



TECNOLOGIA
E QUALIDADE



COMPATÍVEL COM
ENERGIAS RENOVÁVEIS



ECONOMIA REAL
DE ATÉ 60%



GERADOR DE ENERGIA À DIESEL

SÉRIE: PSP – POWER STABILIZE PRO

75 KVA – 60 HZ – K75000PSP3E



CARACTERÍSTICAS

- Com tecnologia embarcada, a linha de geradores PSP consegue entregar um ótimo custo x benefício.
- Seu ponto forte é ocupar o menor espaço e produzir mais energia.



APLICAÇÕES:

- residências
- empresas
- indústrias
- hospitais
- igrejas
- carros de som
- casas de festas
- ônibus e caminhões escola
- Forças Armadas Brasileiras
- órgãos governamentais



COMPATIBILIDADE

Compatível na utilização de sistemas de energias renováveis:

- solar
- eólico
- hídrico
- biomassa
- geotérmico
- oceânico
- hidrogênio



TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA

- Sistema com chaves de transferência automática de alta qualidade e performance.
- Possibilidade de operações manuais.



POTÊNCIA STANDBY (PS)

A Potência Standby é definida como a potência disponível durante uma sequência variável de potência elétrica, indicando a condição de funcionamento, para que o grupo gerador seja capaz de suprir em caso de uma falha elétrica ou sob condições de teste.

- até 800 horas de funcionamento por ano
- média de 70% de carga
- não é admissível sobrecarga



NORMAS UTILIZADAS

Produção baseada em normas nacionais e internacionais:

- ABNT
- NEMA
- ISSO
- CSA
- IEC

As proteções existentes nessa linha de produtos tornam o equipamento confiável para proteção do equipamento e também da carga a ser empregue no mesmo.



ECONOMIA



Economia real de até

60%

com os custos mensais com energia elétrica local.



POTÊNCIA – 60 HZ

Potência	KVA	KW
Standby (PS)	75	60
Prime (PP)	68	54



POTÊNCIA PRIME (PP)

A Potência Prime é definida como sendo a potência máxima que um grupo gerador é capaz de fornecer continuamente durante uma carga elétrica variável.

- média de 70% de carga
- sobrecarga de 10%
- 1 hora por 12 horas
- até 300 horas de funcionamento por ano



CONFIANÇA
E DESEMPENHO



TECNOLOGIA
E QUALIDADE



COMPATÍVEL COM
ENERGIAS RENOVÁVEIS



ECONOMIA REAL
DE ATÉ 60%



DIMENSÕES E DADOS GERAIS



Tipo	B x E x A (mm)	Peso (kg)	Tanque de Combustível Padrão (L)	Ruído dB(A)	NCM
Plataforma	1700 x 800 x 1190	750	100	105	85021110
Cabinado	2280 x 950 x 1280	1100	100	85	85021110
Insonorizado	2280 x 950 x 1280	1200	100	75	85021110
Carroceria	3500 x 1600 x 2180	2000	100	85	85021110



São considerados níveis de ruído a 1 metro.



Containers em aço galvanizado.



MOTORIZAÇÃO

Item	Informação
Fabricante	KAYAMA
Modelo	KN4105ZD
Procedência	Fabricado no Brasil
Combustível	DIESEL
Nº de Cilindros	4
Cilindradas	4,15
Diâmetro	105 x 120 mm
Taxa de Compressão	18:1
Aspiração	Turbinado
Regulador Velocidade (Injeção)	Mecânico / Eletrônico
Potência	110 HP
Velocidade	1800 RPM
Frequência	60 HZ



SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO

Item	Informação
Sistema Refrigeração	Água com Radiador
Capacidade Refrigeração	15 L
Max. Temperatura Água	100 °C
Temp. Gás Exaustão	≤600 °C
Res. Padrão Filtro Ar	≤1.20 kpa



SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO

Item	Informação
Tipo de Bomba de óleo	Engrenagem
Tipo de Lubrificante	15W40 – APIIGG4
Máx. Temperatura Óleo	105 °C
Capacidade Lubrificante	13 L
Consumo Lubrificante	≤2.04 g.kw/h



COMBUSTÍVEL

Item	Informação
Tipo de Combustível	DIESEL S-10
Capacidade Combustível	100 L



ALTERNADOR

Item	Informação
Fabricante	KAYAMA
Modelo	KA-75360
Procedência	Fabricado no Brasil
Fator de Potência	0,8
Tipo	Síncrono
Tipo de Ligação	Trifásico a 4 fios (12 Terminais)
Nº de Pólos	4
Reg. Tensão (Estado Estac.)	±0,5%
Classe Isolamento Rotor	H (180°C)
Classe Isolamento Estator	H (180°C)
Grau de Proteção	IP23
TIF – Fator Interferência Tel.	<50
Sistema Excitação	Brushless (Regulador AVR)
Tipo de Conexão	Flange
Dist. Harmônica Total (S/C)	<5%
Rendimento	86%



REGULADOR DE VOLTAGEM

Item	Informação
Tipo	Digital
Deteção	Total
Regulagem	Det. Eletrônica com ajuste fino



CONFIANÇA
E DESEMPENHO



TECNOLOGIA
E QUALIDADE



COMPATÍVEL COM
ENERGIAS RENOVÁVEIS



ECONOMIA REAL
DE ATÉ 60%



GERADOR DE ENERGIA À DIESEL

SÉRIE: PSP – POWER STABILIZE PRO

75 KVA – 60 HZ – K75000PSP3E



SISTEMA ELÉTRICO

Item	Informação
Sistema Elétrico	12 Vcc / 24 Vcc
Carregador Bateria (incluso)	5 A
Alt. Carregamento Bateria	40 A
Bateria Recomendada (inclusa)	1 x 70 A (900A) / 2 x 70 A (900A)
Motor de Arranque	5,5 KW



REGULADOR DE VELOCIDADE

Item	Informação
Tipo	Eletrônico
Regulador de Velocidade	Isócrono
Regulagem	Det. Eletrônica com ajuste fino



NORMAS UTILIZADAS NA FABRICAÇÃO

- | | |
|--|--|
| ☒ BSS5514 | ☒ NEMA |
| ☒ AS1359 | ☒ MG-1-22 |
| ☒ GB755 | ☒ CEMA |
| ☒ BS5626 | ☒ IEC-34-1/60034/60947-6-1 |
| ☒ ISSO 3046/8528 | ☒ CSA A22.2 |
| ☒ BS4999/5000 | ☒ NBR 5410 |
| ☒ VDE0530 | ☒ ENC61000-6 |
| ☒ UTE5100 | |



VALORES CONSIDERADOS:

- altitude de 1000 metros
- temperatura ambiente de 40 °C



TENSÃO E POTÊNCIA DE SAÍDA DO GRUPO GERADOR – 60 HZ – 1800 RPM

Sistema	KVA	KW	Corrente	Proteção	QTA
120/208 V – 3Ø fp 0,8	75	60	208	225	250
127/220 V – 3Ø fp 0,8	75	60	197	200	250
220/380 V – 3Ø fp 0,8	75	60	114	125	160
254/440 V – 3Ø fp 0,8	75	60	98	100	100
266/460 V – 3Ø fp 0,8	75	60	94	100	100
277/480 V – 3Ø fp 0,8	75	60	90	100	100



APLICAÇÕES



Agronegócio



Datacenter



Casa de Festas



Indústria Naval



Residências



Restaurante



Shopping



Condomínio



Hospital



Supermercado



ITENS DE SÉRIE

- | | |
|---|---|
| ☒ Aditivo para radiador | ☒ Coxins entre grupo-gerador e base |
| ☒ Lubrificante | ☒ Coxins entre base e motor/alternador |
| ☒ Pintura à pó | ☒ Bóia de combustível |
| ☒ Botão de Emergência | ☒ Flexível de inox |
| ☒ Saída de óleo lubrificante | ☒ Fechadura e dobradiças em aço inox |
| ☒ Saída de óleo à diesel | ☒ Iluminação interna quando cabinado, insonorizado e carroceria |
| ☒ Tanque de combustível sobre a base (padrão) | ☒ Bacia de contenção |
| ☒ Bocal de abastecimento | |



CONSUMO COMBUSTÍVEL – 1800 RPM

Carga	Litros/Hora
110%	18,73
100%	16,48
50%	8,45
25%	4,82



OBSERVAÇÃO

QTA interno ou externo conforme prévia solicitação.



CONFIANÇA
E DESEMPENHO



TECNOLOGIA
E QUALIDADE



COMPATÍVEL COM
ENERGIAS RENOVÁVEIS



ECONOMIA REAL
DE ATÉ 60%

Kayama – Soluções com qualidade e tecnologia

Atendendo o Brasil e o mercado internacional
com eficiência, robustez e confiabilidade.

A Kayama está presente em diversos segmentos, oferecendo soluções completas para energia, movimentação e construção, com foco em desempenho, durabilidade e suporte técnico especializado.

REPRESENTANTE AUTORIZADO



+55 (21) 3639-3366



comercial@kayama.com.br



www.kayamaworld.com

Escaneie para falar
conosco no **WhatsApp**



Kayama do Brasil



Rua Albino José, 1081
São Gonçalo / RJ



Kayama USA



806 Verona Street, Suite 1
Kissimmee, FL, 34741 - USA

Imagens meramente ilustrativas

Produzido em 2026